


底付き型テンポラリー

10T-1、20T-1、150T-1




寸法表

SIZE		l	t
25	1	45	2
32	1 1/4	55	2
40	1 1/2	60	2
50	2	75	2
65	2 1/2	95	2
80	3	110	2
100	4	150	2
125	5	170	3
150	6	210	3
200	8	270	3
250	10	350	3
300	12	400	3
350	14	460	6
400	16	550	6
450	18	600	6
500	20	700	6
600	24	800	6

接続フランジ	型番	材質
10K	10T-1-04	SUS304
20K	20T-1-04	
150Lb	150T-1-04	

底付き型テンポラリー(ロング型)

10TL-1、20TL-1、150TL-1



寸法表

SIZE		l	t
25	1	80	2
32	1 1/4	90	2
40	1 1/2	100	2
50	2	120	2
65	2 1/2	140	2
80	3	165	2
100	4	225	2
125	5	255	3
150	6	315	3
200	8	400	3
250	10	525	3
300	12	600	3

接続フランジ	型番	材質
10K	10TL-1-04	SUS304
20K	20TL-1-04	
150Lb	150TL-1-04	

- 特長**
- 標準は60メッシュです。
 - メッシュや寸法の変更、他の接続規格への変更もできます。
 - 外張り仕様、パンチングプレートのみ製作いたします。
 - 上記以外の材質でも製作いたします。*
- *同規格のスペーサーが必要になりますので、併せてご用意ください。