


フラット型テンポラリー

10T-3、20T-3、150T-3



寸法表

| SIZE | | t |
|------|-------|----|
| 15 | 1/2 | 4 |
| 20 | 3/4 | 4 |
| 25 | 1 | 4 |
| 32 | 1 1/4 | 4 |
| 40 | 1 1/2 | 4 |
| 50 | 2 | 5 |
| 65 | 2 1/2 | 5 |
| 80 | 3 | 5 |
| 100 | 4 | 6 |
| 125 | 5 | 6 |
| 150 | 6 | 6 |
| 200 | 8 | 8 |
| 250 | 10 | 12 |
| 300 | 12 | 12 |
| 350 | 14 | 16 |

| 接続フランジ | 型番 | 材質 |
|--------|-----------|--------|
| 10K | 10T-3-04 | SUS304 |
| 20K | 20T-3-04 | |
| 150Lb | 150T-3-04 | |

- 特長**
- 標準は60メッシュです。
 - メッシュや寸法の変更、他の接続規格への変更もできます。
 - パンチングプレートのみ製作いたします。
 - 上記以外の材質でも製作いたします。*
- *同規格のスペーサーが必要になりますので、併せてご用意ください。

テンポラリーストレーナーとは

主に新設の配管を洗浄する際に使用する簡易型のストレーナーです。

■取り付け方法

フラッシング後に取り外すため、短管と組み合わせて取付けます。
 フラッシング後、テンポラリーストレーナーを外しスペーサーを挿入します。
 併せて同規格のスペーサーをご用意されることをお勧めします。

